

气密检查器一体型

触面体加大型设计



OR

BK



气密检查器一体型

使用气密检查器，
可以采用负压法
轻松检测气密。

TW11C

●接面体为热可塑性弹性体材质
●尺寸：M, L

与1个过滤元件相比，2个约4倍耐用

佩戴稳定



TW02SF

●接面体为硅胶材质
●尺寸：S, M, L

带有传声器



TW08SF II

●接面体为硅胶材质
●尺寸：S, M, L

4点支撑2条带式系带



BL

TW01SFC

●接面体为硅胶材质
●尺寸：S, M, L

轻量，小巧型



WH

TW01SC

7个颜色

- 白瓷色
- 暗红色 云母
- 海昌蓝色 云母
- 红翼麦色
- 油菜花色
- 蜜柑色
- 乌羽色

照片为白瓷色

●接面体为硅胶材质
●尺寸：S, M, L

视野宽广



TW02S

●接面体为硅胶材质
●尺寸：S, M, L

带有传声器



TW08S

●接面体为硅胶材质
●尺寸：S, M, L

适用于各种作业环境

TW 系列产品是可以简单方便更换过滤元件和过滤件的新式产品。

合格品的组合
搭配请在这里

过滤元件



T2W
KP95



TC2
KP95



T2
KP95

过滤件



X/OV
有机气体用



T/OV
有机气体用



T/HG/AG
卤素 / 酸性气体用



T/AM
氨气用



T/SO/HS
二氧化硫 / 硫化氢用



T/OV/AG
有机 / 酸性气体用



T/FA
甲醛用



CA-ABEK1
综合气体用

