

防じん性能が優れた密閉服



●マイクロガード®
1500Aの首元には
面ファスナーが
付いています。



●サイズ6種類
S、M、L、XL、2XL、3XL
注文時サイズを指定してください。
※写真はマイクロガード®1500Aです。

全身化学防護服(使い捨て式密閉服)

マイクロガード®1500A

JIS T 8115:2015 タイプ5.6適合品

■マイクロガード®1500Aの粉じん捕集効率[%]

粒径[μm]	縫合部	服地
0.3以上 0.5未満	98.7	98.7
0.5以上 1 未満	98.7	99.2
1 以上 3 未満	98.8	99.7
3 以上 5 未満	98.6	100
5 以上	99.1	100

【カケンテストセンターによる試験結果】

●静電気帯電防止タイプの
マイクロガード®1500もあります。
●販売単位:10着
アンセル 製

マイクロガード®2000PLUS

JIS T 8115:2015 タイプ4.5.6適合品

●耐水圧 2,000 mm以上
湿潤作業の場合には
マイクロガード®2000PLUS
をお使いください。
●販売単位:10着
アンセル 製

フラップ(テープ付)
ファスナー部を防護



●ゴム紐入り部分
(マイクロガード®共通特長)

シューズカバー(使い捨て式)

SC2000L

JIS T 8115:2015

タイプPB(6) 準拠品
(部分化学防護服)
●販売単位:10足
アンセル 製

化学防護手袋

58-435

JIS T 8116:2005適合品

●材質:ニトリル
裏地:コットン(吹付け加工)
●全長:380mm
●販売単位:1双、12双
アンセル 製

化学防護長靴

RS-2

JIS T 8117:2005適合品

●油に強い天然ゴム製
●踏み抜き防止板入り
●滑り止め強化(靴底)

保護めがね(ゴグル形)

LX-92

JIS T 8147:2016適合品

動画公開中



●非常に強い防曇性能
●ベンチレーター(換気口)がないので、
粉じんが内部に入りにくい構造です。

関連製品

フルハーネス型墜落制止用器具

EH3DN-10A型



使用可能な質量
130kg

●ショックアブソーバ付きのランヤード
[別売]を併用ください。
●サイズ:S、M、L、LL
サンコー 製

ランヤード(タイプ1)
第一種ショックアブソーバ付

HL-EB-130型

●質量:約 730 g、全長:1,600 mm
サンコー 製



伸縮式
シングル

HL-ERW-130型

●質量:約 1,190 g、全長:1,600 mm
サンコー 製




伸縮式
ダブル

全面面体専用矯正めがね

CG1


●近視用レンズ
12種類あります。
●バンドとハナベルト
の長さ調節可能

専用曇止液(付属品)



アルコール除菌スプレー

●スプレーした後は数秒間放置し、
軽く布等で拭きとるだけです。
●12本入



携行袋 #01391

●半面形用
(フィルタ2個付き用) ベルト通し



携行袋 #01371

●全面形用
●腰ベルトなし



カバークラス(5枚入)

#02662

●Syx099P
●TW099



マスク保管庫
BM-120KC-T8

●殺菌灯・除湿機能・
ファン・タイマー付
●半面形マスク24個収納
●12個収納のBM-60KC-T8も
あります。
寸法(mm)
W458×H1,360×D410
光葉スチール 製

保護具保管庫

BP-01

寸法(mm)
W900×H1,500×D535



株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本 社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌 011(743)6001 横浜 045(314)0921 倉敷 086(450)2221
仙台 022(235)7733 上越 025(545)4350 広島 082(871)5510
熊谷 048(529)7566 名古屋 052(682)4798 新居浜 0897(33)8666
東京 03(3915)8081 大阪 06(6953)8521 福岡 092(431)1265
千葉 043(301)3004 姫路 079(267)6788

シゲマツ

創業1917年

石綿

目に見えない危険から命を守る

障害の予防用保護具

石綿を取り扱う作業に使用する保護具

石綿障害予防規則及びその技術上の指針等により、石綿を取り扱う作業に使用する保護具が定められています。

作業 レベル	除去対象製品	除去等工法	呼吸用保護具の区分	保護衣等の種類
レベル 1	吹付け材 ・吹付け石綿 ・石綿含有吹付けロックウール ・石綿含有吹付けパーミキュライト ・石綿含有吹付けパーライト	・掻き落とし、破碎 ・切断、穿孔、研磨 ・封じ込め ・囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴うもの)	①	・保護衣
		・グローブバッグ ・囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴わないもの)	① ② ③	・保護衣 ・専用の作業衣
		・その他特殊工法	粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する	
レベル 2	耐火被覆材 ・石綿耐火被覆板 ・石綿含有けい酸カルシウム板第2種 ・石綿含有耐火被覆塗材	・切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業	①	・保護衣
		・グローブバッグ	① ② ③	・保護衣 ・専用の作業衣
		・封じ込め ・囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴うもの)	①	・保護衣
		・囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴わないもの)	① ② ③ ④	・保護衣 ・専用の作業衣
	断熱材 ・屋根用折板裏石綿断熱材 ・煙突用石綿断熱材	・切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業 ・封じ込め ・囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴うもの)	①	・保護衣
		・囲い込み(破碎・切断・穿孔・研磨を伴わないもの)	① ② ③ ④	・保護衣 ・専用の作業衣
		・特殊工法	粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する	
レベル 3	成形板 ・石綿含有スレート ・石綿含有サイディング ・石綿含有岩綿吸音板 ・石綿含有ビニール床タイル	・切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業	① ② ③	・保護衣 ・専用の作業衣
		・原形のままの取り外し	① ② ③ ④	・保護衣 ・専用の作業衣
その他	石綿含有仕上塗材 ・建築用仕上塗材 (吹付けパーミキュライト・ 吹付けパーライトは除く) ・建築用下地調整塗材	石綿取扱ひ準備作業及び後始末作業 ・準備作業、隔離養生 ・足場の組立・解体等 ・清掃・片付け	① ② ③	・保護衣 ・専用の作業衣
		上記の作業場で石綿等の除去等以外の作業	① ② ③ ④	

除去対象製品	除去等工法	呼吸用保護具の区分	保護衣等の種類
成形板 ・石綿含有けい酸 カルシウム板第1種	・切断等によらない除去(原形のままの取り外し)	① ② ③ ④	・保護衣 ・専用の作業衣
	・切断等による除去(作業場を隔離養生)	①	・フード付き保護衣
石綿含有仕上塗材	・切断等による除去 (電動工具を使用しない)	① ② ③	・保護衣 ・専用の作業衣
	・切断等による除去 (電動工具を使用する)	①	・フード付き保護衣

呼吸用保護具の区分と種類

区分	呼吸用保護具の種類
呼吸用保護具の区分 ①	自給式呼吸器 ●空気呼吸器 ●圧縮酸素形循環式呼吸器
	送気マスク ●ブレッシャデマンド形(複合式)エアラインマスク ●一定流量形エアラインマスク ●電動送風機形ホースマスク
	P-PAPR:防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具※(面体及びフードを有するもの)[区分 大流量形/PL3又はPS3/S級 国家検定合格品]
呼吸用保護具の区分 ②	全面形代替式防じんマスク(粒子捕集効率99.9%以上)[区分 RL3又はRS3 国家検定合格品]
呼吸用保護具の区分 ③	半面形代替式防じんマスク(粒子捕集効率99.9%以上)[区分 RL3又はRS3 国家検定合格品]
呼吸用保護具の区分 ④	代替式防じんマスク(粒子捕集効率95.0%以上)[区分 RL2又はRS2 国家検定合格品]

※電動工具を用いて石綿等の切断等の作業等を行う場合は、指定防護係数300以上又はこれと同等以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具をお使いください。

●この表は、厚生労働省「環境省[建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル](2024年2月)、厚生労働省「[建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針]に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」(2018年3月)及びぎょうせい「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(2021年5月)を参考に作成しています。

